

Balisticky odolná přepážka BALSTOP 55 FB3

Bezpečnostní přepážka BALSTOP 55 FB3 je určena k ochraně a oddělení provozních prostor obsluhy od prostoru určeného pro klienty v místech, která vykazují zvýšené riziko napadení, jako jsou banky, směnárny pokladny, konzulární oddělení apod.

Bezpečnostní přepážku BALSTOP 55 FB3 je dodávána ve stupni odolnosti FB 3 NS dle EN 1522 a EN 1523. Přepážka je určena k osazení do zdi. Součástí přepážky je celistvé sklo v balistické odolnosti BR 3 NS podle EN 1063, které zabráňuje zranění obsluhy odletujícími úlomky skla při střelbě. Bezpečnostní peněžní přepážka je vybavena přesuvnou miskou, která je certifikována společně s nosnou konstrukcí v balistické odolnosti FB 3.

Pro komunikaci mezi uživatelem a zákazníkem slouží duplexní komunikace s obslužnou jednotkou, sluchátkem a mikrofonem na straně obsluhy, a mikrofonem a reproduktorem na straně zákazníka. Elektroinstalace pracuje s bezpečným napětím 9 V, pro připojení je nutno zajistit v blízkosti instalace přepážky zásuvku 220 V/50Hz. Duplexní komunikace umožňuje efektivní komunikaci mezi obsluhou přepážky a klientem bez nutnosti používat při hovoru tlačítko. Komunikace je obousměrná. Podle hlasitosti řeči se mění zesilování v obou komunikačních kanálech. Zařízení zároveň snímá hladinu hluku okolí a přizpůsobuje se jí.

Přepážka může být za příplatek vybavena vhodným typem žaluzie, osvětlením nebo vrchní deskou pultu dle přání konečného uživatele. Po předchozí konzultaci je možno také upravit rozměry přepážky tak, aby byla snáze zabudovatelná do stávajícího interiéru.

Technické parametry:

Povrchová úprava:	broušená nerezová ocel
Vrchní deska pultu:	lamino
Rozměry (v x š x h):	1085 x 740 x 985 mm
Světlé rozměry zasklení (v x š):	770 x 530 mm
Hloubka rámu:	150 mm
Rozměry stavebního otvoru (v x š):	1050 x 680 mm
Výška podezdění:	845 mm (od podlahy na straně zákazníka, doporučeno)
Zasklení:	celistvé (BR 3 NS)
Komunikace:	hlasitá duplexní
Předávací miska:	přesuvná s krytem
Rozměry misky (š x d x h):	275 x 380 x 85 mm
Hmotnost:	120 kg
Certifikace:	FB 3 NS

